


# FRISKOHUS Århus


## BRUGERVEJLEDNING FOR RENGØRING AF GULVAFLØB I BADEVÆRELSE.



Gulv afløb.

Hvis indbygningsvandlåsen er meget snavset kan den evt. lægges i en lille spand med fortyndet afløbsrens. i et par timer.

Stop en klud i afløbsskålen imens for at undgå lugt.




Rengøring af rist på gulv afløb:

Rist på gulv afløb kan løftes op efter at have skruet to små skruer ud.

Risten er herefter løs og kan rengøres.

Indbygningsvandlås

**Hvis vandlåsen udtørre skal den efterfyldes med vand for at undgå kloaklugt.**



Rengøring af indbygningsvandlås i gulv afløb:

Vandlåsen rengøres ved at løfte den op og fjerne dens indholdet og gennemskyld vandlåsen og selve afløbsskålen kraftigt med rent vand.

For at lette genmonteringen kan det anbefales, at gummitætningen gnides ind i opvaskemiddel.

Vær opmærksom på at vandlåsen sidder korrekt. Hvis ikke gummiringen sidder korrekt kan der trænge kloakluft op i rummet.


Risten genmonteres.

Rist og vandlås rengøres efter behov 2 til 4 gange årligt.

**Hvis gulv afløbet stopper skal det omgående renses.**

# FRISKOHUS Århus

## BRUGERVEJLEDNING FOR RENSNING AF RØR OG VANDLÅSE UNDER VASKE.



### Håndvask i badeværelse.


Anbring en spand eller lignende under vandlåsen og adskil den ved at løsne de to omløbere.

#### Afmonter kun bøjning

Rens vandlåsen og saml den igen.

Vær omhyggelig med at få placeret pakninger korrekt ved genmontering.

Kontroller at afløbet er tæt.



### Rengøring af vandlås under køkkenvask:

Sæt en spand eller lignende under vandlåsen.

Adskil vandlåsen ved at løsne 2 omløbere.

#### Afmonter kun bøjning.

Rengør vandlåsen. (Brug badeværelset)

Vandlåsen genmonteres. Vær omhyggelig med at få placeret pakninger korrekt ved genmontering.

Kontroller at vandlåsen er tæt.