

# FRISKOHUSET

## Århus

### BRUGERVEJLEDNING FOR ALTANER OG TAGTERRASSER

Bundplader i altaner er udført i beton.  
Belægninger på tagterrasser er betonfliser.

Rengøring foretages ved afvaskning med almindelige rengøringsmidler – gerne sulfo.  
Såfremt der dannes mos eller alger, kan disse fjernes med klorinvand eller en opløsning med Rodalon.  
Bland aldrig klorin med andre stoffer.

Beton tåler ikke:

- Tøsalt
- Syreholdige rengøringsmidler

Pas på med urtepotter og plantekrukker, som kan give grimme rande på betonen.  
Brug underskåle !



## Tillykke med Deres nye bolig og Deres originale Tarkett trægulv

### Korrekt vedligeholdelse – Lakeret gulve

For at bibeholde den flotte overflade på Jeres nye gulv er det vigtigt, at gulvene plejes og vedligeholdes korrekt. I plejeboksen finder I de nødvendige produkter til daglig rengøring og løbende vedligehold. Det er vigtigt, at Tarketts plejemidler anvendes som beskrevet på emballagen og vedlagte vedligeholdelsesanvisning følges.

### Miljømærket

Tarkett trægulve er blevet tildelt Dansk Indeklima Mærkning, der er med til at sikre et godt indeklima og et yderst miljøvenligt gulv.

### Tag temperaturen på dit indeklima.....

I et indeklima, hvor luftfugtigheden ligger mellem 30 – 60 % RF, trives både mennesker og naturlige trægulve bedst. Ved meget lav luftfugtighed under 30% RF vil mennesker generes af tørre slimhinder og tør hud, og trægulvene vil udtørre med større revner og sprækker til følge.

### Overfladen

Overfladen på gulvet er behandlet med det patenterede Proteco system, der er en af markedets bedste og mest miljøvenlige, slid- og pletresistente overfladebehandling af trægulve.

### Generelle råd til lak overflader:

- Sørg for en god dørmåtte ved yderdørene. Det smuds og snavs som slæbes ind på gulvet ridser gulvet.
- Sæt de vedlagte filtdupper under stole- og bordben. Det beskytter gulvet mod ridser.
- Undgå at stille urtepotter og lignende direkte på gulvet. Vandspild, som ligger længere tid på gulvet, kan ødelægge og misfarve gulvet.
- Til den daglige rengøring anvendes støvsuger eller tømoppe. Ved gulvvask anvendes Tarketts Grøn Gulvvask. Følg vedlagte rengøring- og vedligeholdelsesanvisning.
- Når gulvet med tiden bliver slidt, skal gulvet påføres Tarkett **Lak** Refresher. Følg vedlagte rengøring og vedligeholdelsesansvining.

Kommer der mindre skader i lakoverfladen, kan de repareres med Tarkett Reparations Lak.

For yderligere information kontakt Tarkett A/S på telefon 43 90 60 11 eller besøg hjemmesiden på [www.tarkett.dk](http://www.tarkett.dk).

Vedligeholdelsesprodukter og tilbehør kan købes hos udvalgte tømmerhandlere og gulvbutikker.

